

KABELOVÉ VLEKY

Kabelové vleky **VARIANT** jsou konstruovány robustně a odolně, s velkou průchodností terénem, s jednoduchým, ale komfortním ovládáním.

Doplňující informace ke kabelovým vlekům:

- Maximální rychlost 100 km/h
- Vleky jsou certifikovány pro EU pro jízdu na pozemních komunikacích
- Barva provedení je přizpůsobena požadavkům klienta
- Součástí předávky vleků je ukázka připojení, ovládání a zaškolení obsluhy
- Další technické a obchodní informace rádi sdělíme na vyžádání



Přehled vyráběných vleků

Model	Užitné zatížení (cca)	Celková váha	Max. šířka cívky	Průměr cívky max/min	Hřídél	Šířka vleku	Max rychlost	Brzd. systém
VARIANT 100 CD20	775 kg	1 100 kg	1 075 mm	1070/570	50 mm	1 925 mm	100 km/h	Náj. brzda
VARIANT 100 CD32	1 170 kg	1 600 kg	1 375 mm	2100/700	50 mm	2 310 mm	100 km/h	Náj. brzda
VARIANT 100 CD40	1 465 kg	2 000 kg	1 250 mm	2200/750	50 mm	2 200 mm	100 km/h	Náj. brzda
VARIANT 150 CD60	2 365 kg	3 150 kg	1 280 mm	2500/1060	76 mm	2 285 mm	100 km/h	Náj. brzda
s motorem	2 165 kg							
VARIANT 300 CD70	2 705 kg	3 500 kg	1 280 mm	2500/1060	76 mm	2 285 mm	100 km/h	Náj. brzda
s motorem	2 505 kg							
VARIANT 150 PT60	2 315 kg	3 150 kg	1 710 mm	3200/1420	76 mm	2 520 mm	100 km/h	Náj. brzda
s motorem	2 115 kg							
VARIANT 300 PT70	2 655 kg	3 500 kg	1 600 mm	3200/1420	76 mm	2 545 mm	100 km/h	Náj. brzda
s motorem	2 455 kg							
VARIANT 502 CD130	5 250 kg	6 650 kg	1 470 mm	2860/1360	76 mm	2 550 mm	100 km/h	2 Line A./ Mech.C/W ABS
s motorem	5 050 kg							
VARIANT 502 CD140	4 985 kg	6 650 kg	1 600 mm	3800/2000	89 mm	2 550 mm	100 km/h	2 Line A./ Mech.C/W ABS
s motorem	4 785 kg							

Bez certifikace pro EU, není určen pro provoz na pozemních komunikacích

VARIANT 800 CD210S	8 000 kg	9 850 kg	2 000 mm	3500/2300	89 mm	3 200 mm	25 km/h	2 Line Air
VARIANT 1000 CD250S	10 000 kg	11 900 kg	2 000 mm	3500/2300	89 mm	3 200 mm	15 km/h	2 Line Air
VARIANT 1200 CD310S	12 000 kg	15 400 kg	2 400 mm	4540/2400	101 mm	3 660 mm	25 km/h	2 Line Air
VARIANT 1500 CD360S	15 000 kg	18 400 kg	2 400 mm	4540/2400	127 mm	3 660 mm	16 km/h	2 Line Air
VARIANT 1800 CD480S	18 000 kg	21 500 kg	2 400 mm	4600/2500	127 mm	3 670 mm	20 km/h	2 Line Air
VARIANT 2000 CD500S	20 000 kg	23 500 kg	2 400 mm	4600/2500	127 mm	3 670 mm	15 km/h	2 Line Air
VARIANT 3000 CD700S	30 000 kg	35 000 kg	2 400 mm	4800/2700	152 mm	3 820 mm	10 km/h	2 Line Air
VARIANT 4000 CD900S	40 000 kg	47 750 kg	2 800 mm	5000/2900	152 mm	4 270 mm	10 km/h	2 Line Air
VARIANT 5000 CD980S	50 000 kg	58 750 kg	2 800 mm	5000/2900	152 mm	4 270 mm	10 km/h	2 Line Air

Kabelový vlek VARIANT 100 CD20

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 775 kg
- Celková váha: 1 100 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 075 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 1 070/ 570 mm
- Hřídel: průměr 50 mm s ložisky
- Připojení: 50/600 – vyměnitelné připojení oko/koule
- Šířka vleku: 1 925 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 155x80R13
- Brzdný systém: nájezdová brzda
- Ovládání ručními pumpami



Kabelový vlek VARIANT 100 CD32

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 1 170 kg
- Celková váha: 1 600 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 375 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 2 100/ 700 mm
- Hřídel: průměr 50 mm s ložisky
- Připojení: 50/560 – vyměnitelné připojení oko/koule
- Šířka vleku: 2 310 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 175x14
- Brzdový systém: nájezdová brzda
- Ovládání ručními pumpami

Volitelné příslušenství

- Výškově nastavitelná oj



Kabelový vlek VARIANT 100 CD40

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 1 465 kg
- Celková váha: 2 000 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 250 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 2 200/ 750 mm
- Hřídel: průměr 50 mm s ložisky
- Připojení: 50/600 – vyměnitelné připojení oko/koule
- Šířka vleku: 2 200 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 195x14
- Brzdný systém: nájezdová brzda
- Ovládání ručními pumpami

Volitelné příslušenství

- Výškově nastavitelná oj



Kabelový vlek VARIANT 150 CD60

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 2 365 kg
- Celková váha: 3 150 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 280 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 2 500/ 1 060 mm
- Hřídel: průměr 76 mm s ložisky
- Připojení: 50/600 – vyměnitelné připojení oko/koule
- Šířka vleku: 2 285 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 215/75R17.5
- Brzdový systém: nájezdová brzda
- Ovládání ručními pumpami

Volitelné příslušenství

- Výškově nastavitelná oj
- Diesellový motor pro generaci ovládacího tlaku
 - o Včetně přitlaku pro odvíjení/navíjení (nosnost snížena na cca 2165 kg)



Kabelový vlek VARIANT 150 PT60

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 2 315 kg
- Celková váha: 3 150 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 710 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 3 200/ 1 420 mm
- Hřídel: průměr 76 mm s ložisky
- Připojení: 50/700 – vyměnitelné připojení oko/koule
- Šířka vleku: 2 520 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 215/75R17.5
- Brzdový systém: nájezdová brzda
- Ovládání ručními pumpami

Volitelné příslušenství

- Výškově nastavitelná oj
- Diesellový motor pro generaci ovládacího tlaku
 - o Včetně přítlaku pro odvíjení/navíjení (nosnost snížena na cca 2115 kg)



Kabelový vlek VARIANT 300 CD70

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 2 705 kg
- Celková váha: 3 500 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 280 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 2 500/ 1 060 mm
- Hřídel: průměr 76 mm s ložisky
- Připojení: 50/600 – vyměnitelné připojení oko/koule
- Šířka vleku: 2 285 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 215/75R17.5
- Brzdový systém: nájezdová brzda
- Ovládání ručními pumpami

Volitelné příslušenství

- Výškově nastavitelná oj
- Diesellový motor pro generaci ovládacího tlaku
 - o Včetně přtlaku pro odvíjení/navíjení (nosnost snížena na cca 2 505 kg)



Kabelový vlek VARIANT 300 PT70

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 2 655 kg
- Celková váha: 3 500 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 600 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 3 200/ 1 420 mm
- Hřídel: průměr 76 mm s ložisky
- Připojení: 50/700 – vyměnitelné připojení oko/koule
- Šířka vleku: 2 545 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 215/75R17.5
- Brzdový systém: nájezdová brzda
- Ovládání ručními pumpami

Volitelné příslušenství

- Výškově nastavitelná oj
- Dieselový motor pro generaci ovládacího tlaku
 - Včetně přitlaku pro odvíjení/navíjení (nosnost snížena na cca 2 455 kg)



Kabelový vlek VARIANT 502 CD130

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 5 250 kg
- Celková váha: 6 650 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 470 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 2 860/ 1 360 mm
- Hřídel: průměr 76 mm s ložisky
- Připojení: 50/685
- Šířka vleku: 2 550 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 11.00x22.5
- Brzdový systém: 2-okruhové vzduchové brzdy s ABS
- Ovládání ručními pumpami

Volitelné příslušenství

- Výškově nastavitelná oj
- Dieselový motor pro generaci ovládacího tlaku
 - o Včetně přitlaku pro odvíjení/navíjení (nosnost snížena na cca 5 050 kg)



Kabelový vlek VARIANT 502 CD140

Hlavní technická data

- Maximální hmotnost přepravované cívky: 4 985 kg
- Celková váha: 6 650 kg
- Jedna náprava
- Max. šířka cívky: 1 600 mm (vč. centrovacích objímek)
- Průměr cívky max./ min.: 3 800/ 2 000 mm
- Hřídel: průměr 89 mm s ložisky
- Připojení: 50/650
- Šířka vleku: 2 550 mm
- Rezervní kolo
- Max. rychlost: 100 km/hod
- Kola: 11.00x22.5
- Brzdový systém: 2-okruhové vzduchové brzdy s ABS
- Ovládání ručními pumpami

Volitelné příslušenství

- Výškově nastavitelná oj
- Diesellový motor pro generaci ovládacího tlaku
 - o Včetně přitlaku pro odvíjení/navíjení (nosnost snížena na cca 4 785 kg)





MORAM CZ, s. r. o
U Elektrárny 4171/4G
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel: +420 518 309 592
Fax: +420 518 309 590
E-mail: info@moram.cz
WEB: www.moram.cz

IČO: 27712079
DIČ: CZ 27712079
Společnost je zapsána u KS v Brně, v oddíle C, vložka 53847